



技术要求:

- 1:按工程图纸的尺寸加工,注意根据产品图纸要求,产品只可按公差范围要求走负公差。
- 2:外观产品不能出现气泡、划痕、划伤、沙眼等不良现象。
- 3:外观产品不能存在脏污、油污、手印等不良现象。
- 4:来料必需与图纸或承认书一致,不能出现短装、混装、混色、异色等现象。
- 5:外观产品不能有毛边、爆边、斑点和表面雾化等不良现象。
- 6:外观产品不能有油墨脱落;手指刮时油墨不易脱落,涂层不能有划痕、划伤、手指印、起泡、脏污、无波浪、无坑洼等不良现象。
- 7:玻璃表面光滑、无波浪、无坑洼等不良现象。
- 8:全物理钢化,玻璃两面覆膜,保护好。

表面处理:

GB/T 1804-2008 形位公差	0.5~3 ±0.05
粗糙度尺寸	>2~6 ±0.05
	>6~30 ±0.1
	>30~100 ±0.15
	>100~400 ±0.2
	>400~1000 ±0.3
	>1000~2000 ±0.5
	>2000~4000 ±—

料号:

DZC75等边六视图

审核	设计	日期	签字	日期	审核	设计	日期	签字	日期	共	张	张	张	张
		2016.10.21								S	1	1	1	1

校 对	
审核	
日期	
签字	
底图号	
日期	
文件路径	