



技术要求:

- 1:按工程图纸的尺寸加工,注意根据产品图纸要求,产品只可按公差范围要求走负公差。
- 2:外观产品不能出现气泡、划痕、划伤、沙眼等不良现象。
- 3:外观产品不能存在脏污、油污、手印等不良现象。
- 4:来料必需与图纸或承认书一致,不能出现短装、混装、混色、异色等现象。
- 5:外观产品不能有毛边、爆边、斑点和表面雾化等不良现象。
- 6:外观产品不能有油墨脱落;手指刮时油墨不易脱落,涂层不能有划痕、划伤、手指印、起泡、脏污、异色等不良现象。
- 7:玻璃表面光滑、无波浪、无坑洼等不良现象。
- 8:全物理钢化,玻璃两面覆膜,保护好。

表面处理:

GB/T 1804-2004-7级公差对圆球	圆球特性尺寸
0.5~3	±0.05
>3~6	±0.05
>6~30	±0.1
>30~100	±0.15
>100~400	±0.2
>400~1000	±0.3
>1000~2000	±0.5
>2000~4000	±1

料号:

DZC98等边六视图

审核	校对	制图	零件号	签字	日期	材料	数量	重量	比例
					2020.05.18		1		1:1
共					张				

校 对	
审核	
日期	
签字	
底图号	
文件路径	