



技术要求:
 1:按工程图纸的尺寸加工;注意根据产品图纸要求,产品只可按公差范围要求走负公差。
 2:外观产品不能出现脏污、划痕、划伤、沙眼等不良现象。
 3:外观产品不能存在脏污、油污、手印等不良现象。
 4:来料必需与图纸或承认书一致,不能出现短装、混装、混色、异色等现象。
 5:外观产品不能有毛边、爆边、斑点和表面雾化等不良现象。
 6:外观产品不能有油墨脱落;手指刮时油墨不易脱落,涂层不能有划痕、划伤、手指印、起泡、脏污、异色等不良现象。
 7:玻璃表面光滑、无波浪、无坑洼等不良现象。
 8:全物理钢化,玻璃两面覆膜,保护好。

校 对
旧版图号
版图号
签 字
日 期
文件路径

表面处理:

GB/T 1894-1996 检查对黑度

刻蚀性尺寸:

0.5~3 ±0.05
>3~6 ±0.06
>6~30 ±0.1
>30~100 ±0.15
>100~400 ±0.2
>400~1000 ±0.3
>1000~2000 ±0.5
>2000~4000 ±1

料号:

DZC86立式广告机六视图

DZC85-04B (圆角)

材料:

视 角

图例: 1:1

制图	审核	更改文件号	签字	日期
校对	校对	日期	日期	日期
标准化				

共	张	第	张
S	1		