



技术要求:

- 1:按工程图纸的尺寸加工；注意根据产品图纸要求，产品只可按公差范围要求走负公差。
- 2:外观产品不能出现气泡、划痕、划伤、沙眼等不良现象。
- 3:外观产品不能存在脏污、油污、手印等不良现象。
- 4:来料必需与图纸或承认书一致，不能出现短装、混装、混色、异色等现象。
- 5:外观产品不能有毛边、爆边、斑点和表面雾化等不良现象。
- 6:外观产品不能有油墨脱落；手指刮时油墨不易脱落，涂层不能有划痕、划伤、手指印、起泡、脏污、异色等不良现象。
- 7:玻璃表面光滑、无波浪、无坑洼等不良现象。
- 8:全物理钢化，玻璃两面覆膜，保护完好。

表面处理:

GB/T 1804-f检查对照表
对线性尺寸:
0.5~3 ±0.05
>3~6 ±0.05
>6~30 ±0.1
>30~120 ±0.15
>120~400 ±0.2
>400~1000 ±0.3
>1000~2000 ±0.5
>2000~4000 ±—

料号:

DZC55立式广告机六视图

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	材 料	视 角			图 样	标 记	数 量	重 量	比 例
绘 制				2020.03.06									
校 对						S			1				1:1
审 核													
标 准 化						共			张	第			张

图幅A4

校 对

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

文件路径